

c3600 - hp UX Workstation



Prozessor, Taktfrequenz, Cache	PA-RISC 8600, 552 MHz, 0,5MB/1MB on-chip
Leistung	SPECint2000: 432 SPECfp2000: 433 SPECint_rate2000: 5.01 SPECfp_rate2000: 5.02
Hauptspeicher	Min. 512 MB, Max. 8 GB
Interne Plattenkapazität	max. 72 GB LVD
Schnittstellen	1x NSE SCSI-2, 1x Ultra-2 SCSI LVD, 2x RS-232 Ports, 1x Parallel Port, 2x USB für Tastatur und Maus
Grafik	HP VISUALIZE fxe, fx5 Pro, fx10 Pro oder FireGL-UX
LAN-Schnittstelle	UTPI00/10BT
Freie Steckplätze	6x PCI
Laufwerke	1.44 MB Floppy, DVD-ROM Laufwerk, CDRW Laufwerk
Betriebssystem	ab HP-UX 10.20+, 2 Benutzer Lizenz

Informieren Sie sich bitte hier über die Konfigurationsmöglichkeiten. Haben Sie Fragen? Benötigen Sie ein aktuelles Angebot? Dann rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne: 06 14 6/82 19 6

HP Preisliste Stand 01.06.01 (die oben genannten Technischen Daten wurden von uns noch einmal aktualisiert, die folgende Liste wurde nach dem letzten Stand von HP nicht mehr aktualisiert.)

c3600 Workstation	Prod.-Nr.	Opt.	DM-Listpreis	Euro-Listpreis
Basissystem, 552 MHz PA-RISC 8600 CPU, 512 MB	A5992A		29.308,00	14.984,94
Hauptspeicher (7 freie Slots)				
256MB SDRAM Memory (1 DIMM Slot) , Opt.OD1 für Werkinstallation erforderlich	A4994A		1.284,00	656,50
512MB SDRAM Memory (1 DIMM Slot) , Opt.OD1 für Werkinstallation erforderlich	A4995A		2.582,00	1.320,16
1024MB SDRAM Memory (1 DIMM Slot) , Opt.OD1 für Werkinstallation erforderlich	A6016A		5.394,00	2.757,91
Workstation Lokalisierungs Kit für HP-UX 10.20+ und 11.x				
HP CAD Visualize Benutzer IF-Kit, Dokumentation auf CD-ROM enthalten	A4983B		171,00	87,43
Option für Deutschland	A4983B	ABD	0,00	0,00
Ohne Tastatur	A4983B	053	-80,00	-40,90
Netzanschluss-Kit (erforderlich)				
Jeweils ein Netzkabel für Rechner und Monitor	A4199B		42,00	21,47
Lokalisierungsoption für Europa	A4199B	ABB	0,00	0,00
Basis System Grafik				
VISUALIZE fxe HP-UX 2D/3D Grafikkarte, Opt. OD1 f. Werkinstallation erforderlich	A4982A		1.854,00	947,94
VISUALIZE fx5 Pro Karte (erfordert 1 PCI Slot), Opt. OD1 f. Werkinstallation erforderlich	A1262A		2.985,00	1.526,21
VISUALIZE fx10 Pro (1 PCI Slot) , Opt. OD1 f. Werkinstallation erforderlich	A1299B		6.668,00	3.409,29
Grafik-Monitore (Optional)				
21Zoll "Pure Flat" Screen Farbmonitor - ersetzt D2847W	D8915W		2.257,00	1.153,99
19Zoll Farbmonitor, Opt. ABB erforderlich	D8912W		1.622,00	829,32
18.1 Zoll LCD FlatPanel Display - ersetzt D5065W	D5069W		5.869,00	3.000,77
Interne Disk Drives				
9GB LVD Disk 10.000 U/min, Opt. OD1 für Werkinstallation erforderlich	A4997A		2.201,00	1.125,35
18GB LVD Disk 10.000 U/min	A4998A		1.954,00	999,06
36GB LVD Disk 10.000 U/min	A6031A		3.093,00	1.581,43

Internes DAT	Prod.-Nr.	Opt.	DM-Listpreis	Euro-Listpreis
Kein INTERNES DAT in der c3600 möglich!				
CD-ROM				
32fach CD-ROM mit ATAPI-2 IF, Opt. OD1 für Werkinstallation erforderlich	A5001A		516,00	263,83
Interne Floppy				
1.44MB Floppy mit PC/AT IF, Opt. OD1 für Werkinstallation erforderlich	A5009A		253,00	129,36
Massenspeicher I/O-Komponenten				
PCI Ultra SCSI single-ended IF (erfordert 1 PCI Slot), Opt. OD1 f. Werkinst. erforderlich	A4974A		728,00	372,22
PCI FastWide Differential (FWD) SCSI IF (erfordert 1 GSC Slot) , Opt. OD1 f. Werkinst. erforderlich	A4976A		1.470,00	751,60
PCI Ultra LVD IF (erfordert 1 PCI Slot) , Opt. OD1 f. Werkinst. erforderlich	A4999A		1.363,00	696,89
Netzwerk I/O Komponenten				
1000 Base-TX LAN IF, erfordert 1 PCI 4fach-Slot	A4929A		4.803,00	2.455,73
1000 Base-SX LAN IF, erfordert 1 PCI 4fach-Slot	A4926A		6.008,00	3.071,84
10/100 Base-TX LAN IF, Benutzerlizenz, erfordert 1 PCI-Slot, Opt. OD1 f. Werkinstallation erford.	B5509BA		728,00	372,22
ATM 155 MMF PCI IF, erfordert 1 PCI-Slot	A5513A		5.434,00	2.778,36
ATM 155 UTP PCI IF, erfordert 1 PCI-Slot	A5515A		5.434,00	2.778,36
ATM 622 MMF PCI IF, erfordert 1 PCI 4fach-Slot	A5483A		12.030,00	6.150,84
Fiber Channel, Opt. OD1 f. Werkinstallation erforderlich	A5158A		6.295,00	3.218,58
Hyper Fabric, Opt. OD1 f. Werkinstallation erforderlich	A6092A		12.905,00	6.598,22
IBM TokenRing, erfordert 1 PCI-Slot	A5783A		3.427,00	1.752,20
2 Port PSI IF für X25, erfordert 1 PCI-Slot	J3525A		4.875,00	2.492,55
4 Port PSI IF für X25, erfordert 1 PCI-Slot	J3526A		11.471,00	5.865,03
8 Port MUX, seriell, erfordert 1 PCI-Slot	J3592A		1.893,00	967,88
CAD Eingabegeräte				
HP Spaceall 3003 FLX	A4361C		1.736,00	887,60
HP-UX Software, Media				
HP-UX Media				
HP-UX auf CD-ROM	B3782FA		0,00	0,00
HP-UX Instant Ignition	B3782FA	AAF	1.110,00	567,53
Deutsche Lokalisierung	B3782FA	OD1	371,00	189,69
HP-UX Version 10.20	B3782FA	ABD	0,00	0,00
HP-UX Version 11.0	B3782FA	APZ	0,00	0,00
HP-UX Version 11.0	B3782FA	UM4	0,00	0,00
Extra Applikations-CD (enthalten in B3782FA Opt. AAF)				
HP-UX Version 10.20	B5447AA		200,00	102,26
HP-UX Version 11.0	B6373AA		208,00	106,35
HP-UX Instant Ignition Konfiguration				
Visual Benutzer Konfiguration (VUE)	B3883AA		0,00	0,00
Visual Benutzer Konfiguration (VUE)	B3883AA	ASA	0,00	0,00
Journaled Filesystem (JFS) Konfiguration	B3883AA	007	0,00	0,00
Unlimitierte HP-UX Multiuser-Lizenz - NEU	B6837AA		0,00	0,00