

RP3410 – hp UX Entry Level Server

| | |
|---|--|
| Prozessoren, Taktfrequenz, Memory-Cache | 1x bis 2x 800 MHz PA-RISC 8800 mit 3 MB L1 Cache / 32 MB L2 Cache 1x bis 2x 800 MHz PA-RISC 8900 mit 3 MB L1 Cache / 64 MB L2 Cache |
| Hauptspeicher | 256 MB / 512 MB PC2100 DDR SDRAM Memory, Min. 1 GB - Max. 6 GB |
| I/O Steckplätze (Slots) | 2x PCI-X Hot-Plug Slots |
| I/O Bandbreite | 2 GB/s |
| Core I/O Interconnect | 10/100/1000 Base-T LAN, Ultra-3 SCSI, Management LAN, 3x RS-232 Serielle Ports |
| Interne Festplatten | Max. 3: 36 GB / 73 GB / 146 GB / 300 GB Ultra 320 SCSI Hot Plug, Max. 900 GB |
| Interne Wechselaufwerke | 1 Slot (DVD, DVD/CD+RW, DVD+RW oder DAT) |
| Betriebssystem | HP-UX 11.i, HP-UX 11.i Version 2.0 |
| Gewicht / Höhe x Breite x Tiefe | 25 kg / 8.6 x 48.2 x 68.0 [cm] |
| Gehäuse | 2 EIA-Units |

Informieren Sie sich bitte hier über die angebotenen Produkte mit Partnummern.

**Sie benötigen ein Produkt aus dieser Liste? Dann rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne:
06146/82 19 6**

HP Liste Stand 01.04.2008 (diese Liste wird von HP nicht mehr aktualisiert)

| RP3410 | Prod. – Nr. | Opt. |
|---|----------------|------|
| HP RP3410 Basis System mit 1x aktiven und 1x inaktiven 800 MHz PA-RISC 8800 CPU, Core I/O | A7136B | |
| HP RP3410 Basis System mit 1x aktiven und 1x inaktiven 800 MHz PA-RISC 8900 CPU, Core I/O | A9954A | |
| Aktivierung des 2. 800 MHz PA-RISC 8800 CPU und PA-RISC 8900 | A9770A | |
| Hauptspeicher (Erforderlich, Min. 1 Quad und 1 GB - Max. 3 Quads und 6 GB) | | |
| 512 MB PC2100 DDR-SDRAM Memory Paar (2x 256 MB DIMMs) | A9772A | |
| 1 GB PC2100 DDR-SDRAM Memory Quad (4x 256 MB DIMMs) | AB542A | |
| 2 GB PC2100 DDR-SDRAM Memory Quad (4x 512 MB DIMMs) | A9773A | |
| Festplatten (Optional, Max. 3) | | |
| 36 GB Ultra 320 SCSI Hot Plug Festplatte (15.000 U/min.) | A9776A | |
| 73 GB Ultra 320 SCSI Hot Plug Festplatte (15.000 U/min.) | A9777A | |
| 146 GB Ultra 320 SCSI Hot Plug Festplatte (10.000 U/min.) | A9778A | |
| 300 GB Ultra 320 SCSI Hot Plug Festplatte (10.000 U/min.) | AD049A | |
| Advanced Remote Server Management (Optional, Max. 1) | | |
| Integrated Lights-Out (iLO) Advanced Pack Activation Key und Lizenz | AB500A | |
| Wechselaufwerke (Optional, Max. 1) | | |
| DVD-ROM Laufwerk, Slimline | A9919A | |
| CD-RW / DVD-ROM Combo Laufwerk, Slimline | A9920A | |
| DVD+RW Laufwerk, Slimline | AB348A | |
| Redundante Hot-Swap Stromversorgung (Optional, Max. 1) | | |
| Hot-Swap DC Stromversorgung für N+1 Redundanz | A6874A | |
| Mass Storage Adapter | | |
| PCI 1-Kanal 2 Gb/s Fibre Channel Host Bus Adapter | A6795A | |
| PCI 1-Kanal Ultra 160 SCSI Host Bus Adapter | A6828A | |
| PCI 2-Kanal Ultra 160 SCSI Host Bus Adapter | A6829A | |
| PCI 2-Port 100Base-T / 2-Port Ultra-2 SCSI Combo Adapter | A5838A | |
| PCI-X 2-Kanal 2 Gb/s Fibre Channel Host Bus Adapter | A6826A | |
| PCI 4-Kanal RAID 160 Smart Array SCSI Adapter | A7143A | |

| | | |
|---|--------|-----|
| PCI-X 2-Kanal Ultra 320 SCSI Host Bus Adapter | A7173A | |
| PCI-X 2 Gb/s Fibre Channel / 1000Base-T Host Bus Adapter | A9784A | |
| PCI-X 2 Gb/s Fibre Channel / 1000Base-SX Host Bus Adapter | A9782A | |
| Local Area Network (LAN) Adapter | | |
| PCI-X 1000Base-T Gigabit SR Adapter | AB287A | |
| PCI-X 2-Port 1000Base-T Gigabit Adapter | A7012A | |
| PCI-X 2-Port 1000Base-SX Gigabit Adapter | A7011A | |
| PCI 1-Port 1000Base-T Gigabit Ethernet LAN Adapter | A6825A | |
| PCI 1-Port 1000Base-SX Gigabit Ethernet LAN Adapter | A6847A | |
| PCI 1-Port 10/100Base-TX LAN Adapter | A5230A | |
| PCI 4-Port 100Base-TX LAN Adapter | A5506B | |
| PCI ATM 155 Mb/s LAN Adapter (MMF Connector) | A5513A | |
| FDDI Universal PCI LAN Adapter für Single und Dual Station Attachments | A3739B | |
| PCI Token Ring 4/16/100 Mb/s Hardware Adapter | A5783A | |
| Wide Area Network (WAN) Adapter | | |
| PCI 2-Port PSI Adapter | J3525A | |
| RS-232 Interface Kabel | J3525A | 1AT |
| V.35 Interface Kabel | J3525A | 1AU |
| X.21/V11 Interface Kabel | J3525A | AFR |
| RS-449 Interface Kabel | J3525A | AFQ |
| RS-530 Interface Kabel | J3525A | 001 |
| Serielle Multiplexer (MUX) | | |
| PCI 8-Port serieller MUX Adapter | A6748A | |
| Austausch 1.2 Meter Kabel mit 3.65 Meter Kabel | A6748A | 001 |
| PCI 64-Port serieller MUX Adapter | A6749A | |
| MUX Adapter Modul-Zubehörkit | A6749A | 001 |
| 16-Port RS-232 RJ-45 Port-Modul | J2484A | |
| 16-Port RS-232 DB-25 Port-Modul | J2485A | |
| 16-Port RS-422 RJ-45 Port-Modul | J2501A | |
| RJ-45 auf HP RJ-45 Converter für Multiplexer | J2488A | |
| R-J45 auf HP DB-25 Converter für Multiplexer | J3830A | |
| Cluster Interconnect | | |
| PCI HyperFabric2 Fibre Adapter | A6386A | |
| PCI-X 2-Port 4X InfiniBand Fabric Adapter | AB286A | |
| Smart Array Controller | | |
| 2-Kanal PCI-X RAID Smart Array 6402 Ultra 320 Controller mit 128 MB Cache | A9890A | |
| 2-Kanal PCI-X RAID Smart Array 6404 Ultra 320 Controller mit 256 MB Cache | A9891A | |
| Grafik-Adapter (Optional, Max. 1) | | |
| PCI 2D-Grafik-Adapter, 2-Port USB-Adapter | A6150B | |
| Tastatur / Maus | | |
| USB Tastatur und USB 3-Tasten Scroll Maus | A7861C | |
| Standard 3-Tasten Maus ersetzt Scroll Maus | A7861C | 065 |
| Ohne Tastatur | A7861C | 053 |
| Deutsche Lokalisierung | A7861C | ABD |
| USB auf Dual Port PS/2 Adapter | A7782A | |
| Servergehäuse | | |
| 1,25 [m] 19" Servergehäuse (25U) | A4900A | |
| 1,6 [m] 19" Servergehäuse (33U) - Graphit | A4901D | |
| 2,0 [m] 19" Servergehäuse (41U) - Graphit | A4902D | |
| Rack und Pedestal Mounting Optionen (Optional, Max. 1) | | |
| Rack Montage-Kit | AB241A | |
| Fachbodenkit für Rackmontage | AB469A | |
| Unterschrank Montage-Kit | AB242A | |