

B132L – hp UX Workstation

Prozessor, Taktfrequenz, Cache	PA7300LC, 132MHz,
Leistung	5,9 SPECint95; 6,2 SPECfp95
Hauptspeicher	32 MB bis 768 MB
Schnittstellen	2 x RS-232C, 2 xPS/2, Audio, Centronics
Grafik	HP VISUALIZE EG integriert
SCSI-Schnittstellen	SCSI single-ended, optional Fast-Wide Differential
LAN-Schnittstelle	IEEE 802.3 mit AU1 und RJ45
Freie Steckplätze	1 x EISA, 2 x GSC, 2 x PCI
Betriebssystem HP-UX	HP-UX 10.20

Informieren Sie sich bitte hier über die angebotenen Produkte mit Partnummern.

Sie benötigen ein Produkt aus dieser Liste? Dann rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne: 06146/82 19 6

HP Preisliste Stand 01.05.2001 (diese Liste wird von HP nicht mehr aktualisiert)

	Prod. -Nr.	Opt.
B132L		
B132L , 132 MHz PA -Risc 7300LC	A4190A	
Hauptspeicher (Max. sechs freie Memory DIMM Slots)		
32 MB Speicher (2x 16)	A4207A	
64 MB Speicher (2x32)	A4209A	0D1
128 MB Speicher (2x64)	A4208A	
1 MB 2nd level cache, nur für B132L (max. 1), belegt keinen Slot	A4299A	0D1
Workstation Lokalisierungs Kit für HP-UX		
PC-style Tastatur	A4030D	
Deutsche Lokalisierungsoption		ABD
Basis System Grafik (Max. 1)		
VISUALIZE-EG Karte (erfordert 1 PCI Slot),	A4450A	
VISUALIZE fx8 (erfordert 1 PCI Slot) – 3D (8 planes)	A4441A	
Video-out Karte (NTSC/PAL/s-Video-Formate)	A4248A	
Interne Disk Drives (Max. 2)		
2 GB SE SCSI-2	A4213A	
4 GB SE SCSI-2	A4483A	
4 GB FWD SCSI	A4477A	
SCSI FWD Festplatte erfordert eine FWD Interface Card	A2889A	
Internes DAT (Max. 1 bei max. EINER Festplatte)		
2GB DAT Laufwerk	A4076A	
4 GB DAT Laufwerk	A4216A	
CD-ROM (Max. 1 anstelle DAT, bei max. EINER Festplatte)		
CD-ROM Laufwerk	A4171A	0D1
Interne Floppy (Max. 1 anstelle DAT oder CD, bei max. EINER Festplatte)		
1.4MB Slim Floppy	A4029A	0D1