

# B132L+ – hp UX Workstation

Prozessor, Taktfrequenz, Cache	PA7300L2+, 132MHz,
Leistung mit Opt. Cache	6,84 SPECint95; 7,17 SPECfp95
Hauptspeicher	64 MB bis 768 MB
Interne Plattenkapazität	max. 13 GB
Schnittstellen	2 x RS-232C, 2 xPS/2, Audio, Centronics
Grafik	HP VISUALIZE EG integriert
SCSI-Schnittstellen	Ultra Wide Single Ended
LAN-Schnittstelle	IEEE 802.3 mit AUI und RJ45
Freie Steckplätze	1 x EISA, 1 x GSC, 1 x PCI
Betriebssystem HP-UX	2 Benutzer Lizenz

Informieren Sie sich bitte hier über die angebotenen Produkte mit Partnummern.

**Sie benötigen ein Produkt aus dieser Liste? Dann rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne: 06146/82 19 6**

B132L+	Prod.-Nr.	Opt.
B132L+ , 132 MHz PA -Risc 7300	A4578A	
<b>Hauptspeicher (Max. sechs freie Memory DIMM Slots)</b>		
64MB ECC MemoryEDO (2 DIMM Slots)	A4515A	
128MB ECC MemoryEDO (2 DIMM Slots)	A4516A	0D1
256MB ECC MemoryEDO (2 DIMM Slots)	A4517A	
1 MB 2nd level cache	A4299A	0D1
<b>Workstation Lokalisierungs Kit für HP-UX</b>		
PC-style Tastatur	A4030F	
<b>Basis System Grafik (Max. 1)</b>		
VISUALIZE-EG Karte (erfordert 1 PCI Slot),	A4977A	
VISUALIZE EG Display Memory Karte	A4452A	
Visualize fx2 (erfordert 1 PCI Slot)	A4552A	
Visualize fx4 (erfordert 1 PCI Slot)	A4553B	
Add 16 MB Texture Map Accelerator für Visualize fx4	A4553B	
<b>Interne Disk Drives (Ultra Wide SCSI Disks mit WSE Interface)</b>		
4 GB Ultra SCSI Disk mit WSE Interface	A4569A	
9 GB Ultra SCSI Disk mit WSE Interface	A4570A	
<b>Internes DAT (Max. 1 bei max. EINER Festplatte)</b>		
4 GB DDS2 DAT (ca. 8 GB mit Komprimierung)	A4956A	
<b>CD-ROM (Max. 1 anstelle DAT, bei max. EINER Festplatte)</b>		
CD-ROM mit SCSI 2 Interface	A4953A	0D1
<b>Interne Floppy (Max. 1 anstelle DAT oder CD, bei max. EINER Festplatte)</b>		
1.4MB Floppy mit PC/AT Interface	A4029A	0D1
<b>Netzwerk und I/O - Komponenten</b>		
PCI Ultra SCSI single-ended Interface (erfordert 1 PCI Slot)	A4974A	
Fast Wide Differential SCSI-2 Interface (erfordert 1 GSC Slot)	A4107A	
100 Base-T LAN Interface und Lizenz (erfordert 1 PCI Slot)	B5509BA	
FDDI LAN Interface Dual-attach (erfordert 1 GSC Slot)	A3723A	
FDDI LAN Benutzer-Lizenz (für GSC Karte)	J3629BA	
ThinLAN Ethernet Transceiver für AUI Port	A2670A	