

B180L – hp UX Workstation

Prozessor, Taktfrequenz, Cache	PA7300L2+, 180MHz, 64kB/64kB
Leistung	9,06 SPECint95; 9,35 SPECfp95
Hauptspeicher	64 MB bis 768 MB
Interne Plattenkapazität	max. 13 GB
Schnittstellen	2 x RS-232C, 2 xPS/2, Audio, Centronics
Grafik	HP VISUALIZE EG integriert
SCSI-Schnittstellen	UltraWide Single Ended
LAN-Schnittstelle	IEEE 802.3 mit AUI und RJ45
Freie Steckplätze	1 x EISA/GSC/PCI, 1 x GSC/PCI
Betriebssystem HP-UX	2 Benutzer-Lizenz

Informieren Sie sich bitte hier über die angebotenen Produkte mit Partnummern.

Sie benötigen ein Produkt aus dieser Liste? Dann rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne: 06146/82 19 6

HP Preisliste Stand 01.05.2000 (diese Liste wird von HP nicht mehr aktualisiert)

B180L	Prod. – Nr.	Opt.
B180L , 180 MHz PA -Risc 7300 CPU & Visualize-EG Grafik, 1MB 2nd Level Cache	A4323A	
B180L , 180 MHz PA-Risc 7300 CPU & Visualize-EG Grafik, ohne 2nd Level Cache	A1266A	
Hauptspeicher (Max. sechs freie Memory DIMM Slots)		
128MB ECC MemoryEDO (2 DIMM Slots)	A4516A	
Werkinstallation		0D1
256MB ECC MemoryEDO (2 DIMM Slots)	A4517A	
Werkinstallation		0D1
1MB Second-Level Cache	A4299A	
Workstation Lokalisierungs Kit für HP-UX		
PC-style Tastatur mit MINI-DIN Anschluß, Maus und Dokumentation	A4030G	
Deutsche Lokalisierungsoption		ABD
Ohne Tastatur		053
Netzanschluss-Kit (erforderlich)		
Jeweils ein Netzkabel für Rechner und Monitor	A4199B	
Lokalisierungsoption für Europa		ABB
Basis System Grafik		
VISUALIZE-EG Karte (erfordert 1 PCI Slot), #0D1 f. Werkinst. nur noch als Remarketing-Produkt	A4977AR	
VISUALIZE-EG Display Memory Karte, #0D1 f. Werkinst. nur noch als Remarketing-Produkt	A4452AR	
VISUALIZE fx2 (erfordert 1 PCI Slot) – Accelerated 3D solids für current und OpenGL applications	A4552AR	
Video-out Karte (NTSC/PAL/s-Video-Formate) für VISUALIZE fx2	A4556A	0D1
Software für Video-out Karte (HP-UX 10.20)		APZ
VISUALIZE fx4 (erfordert 1 PCI Slot) – Performance 3D solids für current und OpenGL Applikationen	A4553B	0D1
16MB Texture Map Accelerator für VISUALIZE fx4		1GM
Monitore (Optional)		
21Zoll "Pure Flat" Screen Farbmonitor, als Ersatz A4576A	D2847W	
19Zoll Farbmonitor mit Trinitron-Bildschirm, wird A4575A ersetzen	D8910W	
24Zoll ""Wide Aspect" Farbmonitor	A1295A	
Interne Disk Drives		

9GB Ultra SCSI disk mit WSE Interface, 1Zoll Höhe	A4570A	OD1
Internes DAT		
4GB DDS2 DAT (~8GB mit Komprimierung)	A4956A	OD1
CD-ROM		
CD-ROM mit SCSI-2 IF	A4953A	OD1
Interne Floppy		
1.4MB Floppy mit PC/AT Interface	A4029A	OD1
Massenspeicher I/O-Komponenten		
PCI Ultra SCSI single-ended Interface (erfordert 1 PCI Slot), Opt. 0D1 f. Werkinst. Erf.	A4974A	
PCI FastWide Differential (FWD) SCSI Interface (erfordert 1 GSC Slot) , Opt. 0D1 f. Werkinst. erf.	A4976A	
PCI Ultra LVD Interface (erfordert 1 PCI Slot) , Opt. 0D1 f. Werkinst. erf.	A4999A	
PCI Fibre Channel Interface (erfordert 1 PCI Slot) , Opt. 0D1 f. Werkinst. erf.	A3740A	
Netzwerk I/O Komponenten		
10/100 Base-TX LAN IF, Benutzerlizenz, erf. 1 PCI-Slot, Opt. 0D1 f. Werkinstallation erforderlich	B5509BA	
1000 Base-SX LAN IF, Benutzerlizenz, erf. 1 PCI-Slot, Opt. 0D1 f. Werkinstallation erforderlich	A4926A	
ATM 155 MMF PCI IF, erf. 1 PCI-Slot	A5513A	
ATM 622 MMF PCI IF, erf. 1 PCI-Slot	A5483A	
FDDI LAN PCI IF, erf. 1 PCI-Slot	A3739A	
2 Port PSI IF für X25, erf. 1 PCI-Slot	J3525A	
4 Port PSI IF für X25, erf. 1 PCI-Slot	J3526A	
IBM TokenRing IF, erf. 1 PCI-Slot	A5783A	
8 Port MUX, seriell, erf. 1 PCI-Slot	J3592A	
HP-UX Software		
HP-UX Media	B3782FA	
HP-UX auf CD-ROM		AAF
HP-UX Instant Ignition		OD1
Deutsche Lokalisierung		ABD
HP-UX Version 10.20		APZ
HP-UX Instant Ignition Konfiguration		
Visual Benutzer Konfiguration (VUE)		ASA
Journalized Filesystem (JFS) Konfiguration		007
Vorinstalliertes HP-UX 10.20 ONC und NFS Erweiterungen		008
HP-UX Multiuser-Lizenz	B3884FA	
8-Benutzer-Lizenz		AGL
32-Benutzer-Lizenz		AGN
Instant Ignition		OD1
Gutschrift für 8-Benutzer-Lizenz bei Einsatz einer 32-Benutzer-Lizenz		UB3