

b2000 - hp UX Workstation



Prozessor, Taktfrequenz, Cache Leistung	PA8500, 400MHz, 0.5MB/1MB on-chip SPECint95: 31,8 SPECfp95: 52,4 SPECint_rate95: 286 SPECfp_rate95: 471
Hauptspeicher	min. 256 MB , max. 4GB
Interne Plattenkapazität	9 GB Standard, max. 45 GB
Schnittstellen	2 x RS-232, 1 x Parallel Port, USB f. Tastatur/Maus
Grafik	HP VISUALIZE fxe integriert
LAN Schnittstelle	UTP100/10BT
Freie Steckplätze	4 x PCI
Laufwerke	CD-ROM Standard, opt. 12 GB DAT oder extern über PCI
Betriebssystem ab HP-UX 10.20+	2 Benutzer-Lizenz

Informieren Sie sich bitte hier über die Konfigurationsmöglichkeiten. Haben Sie Fragen? Benötigen Sie ein aktuelles Angebot? Dann rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne: 06 14 6/82 19 6

HP Preisliste Stand 01.10.01 (diese Liste wird von HP nicht mehr aktualisiert)

b2000 Workstation	Prod.-Nr.	Opt.	DM-Listpreis	Euro-Listpreis
Basissystem, 400 MHz PA-RISC 8500 CPU, 256 MB, 9GB Platte, Visualize fx5 Grafik	A6043C		Contact HP	Contact HP
Basissystem, 400 MHz PA-RISC 8500 CPU, 256 MB, 9GB Platte	A5983C		Contact HP	Contact HP
Hauptspeicher (3 freie Slots)				
256MB SDRAM Memory (1 DIMM Slot), Opt. OD1 f. Werkinstallation erforderlich	A4994A		1.378,51	704,82
512MB SDRAM Memory (1 DIMM Slot), Opt. OD1 f. Werkinstallation erforderlich	A4995A		2.770,94	1.416,76
1GB SDRAM Memory (1 DIMM Slot), Opt. OD1 f. Werkinstallation erforderlich	A6016A		5.555,79	2.840,63
Workstation Lokalisierungs Kit für HP-UX 10.20+ und 11.x				
HP Visualize CAD Benutzer IF-Kit, Doku auf CD-ROM enthalten, Opt. ABD erforderlich	A4983B		178,23	91,13
Ohne Tastatur	A4983B	053	-83,53	-42,71
Netzanschluss-Kit (erforderlich)				
Jeweils ein Netzkabel für Rechner und Monitor, Opt. ABB für Europa erforderlich	A4199B		43,34	22,16
Basis System Grafik Visualize fxe (Standard)				
VISUALIZE fxe Karte (erfordert 1 PCI Slot) als EINZEL-ORDER, Opt. OD1 für Werkinst. erf.	A4982A		1.250,40	639,32
VISUALIZE fx5 Pro Karte (erfordert 1 PCI Slot) , Opt. OD1 f. Werkinstallation erforderlich	A1262A		3.063,34	1.566,26
Grafik-Monitore (Optional)				
21Zoll FD Trinitron Farbmonitor, Opt. ABB erforderlich, ersetzt D8915W	P4819W		2.257,03	1.154,00
19Zoll Farbmonitor, Opt. ABB erforderlich	D8912W		1.245,86	637,00
18 Zoll LCD FlatPanel Display, ersetzt D5069W	P4829W		4.979,54	2.546,00
24 Zoll FD Trinitron Farbmonitor	A7217A		5.802,67	2.966,86
Interne Disk Drives (1 x 9GB/7200U/min Standard)				
REMARKETING-9GB LVD Disk 10.000 U/min, Opt. OD1 für Werkinstallation erforderlich	A4997AR		1.410,00	720,92
18GB LVD Disk 10.000 U/min, Opt. OD1 für Werkinstallation erforderlich	A4998A		2.019,02	1.032,31
36GB LVD Disk 10.000 U/min, Opt. OD1 für Werkinstallation erforderlich	A6031A		3.202,59	1.637,46
CD-ROM (1 x CD-ROM Standard)				
32fach CD-ROM mit ATAPI-2 IF, Opt. OD1 für Werkinstallation erforderlich	A5001A		554,18	283,35
Interne Floppy				

1.44MB Floppy mit PC/AT IF, Opt. OD1 für Werkinstallation erforderlich	A5009A		264,55	135,26
Massenspeicher I/O-Komponenten				
PCI Ultra SCSI single-ended IF (erfordert 1 PCI Slot), Opt. OD1 f. Werkinst. erforderlich	A4974A		739,56	378,13
PCI FastWide Differential (FWD) SCSI IF (erfordert 1 GSC Slot) , Opt. OD1 f. Werkinst. erforderlich	A4976A		1.492,67	763,19
PCI Ultra LVD IF (erfordert 1 PCI Slot) , Opt. OD1 f. Werkinst. erforderlich	A4999A		1.423,06	727,60
PCI Fibre Channel IF (erfordert 1 PCI Slot) , Opt. OD1 f. Werkinst. erforderlich	A5158A		6.517,02	3.332,10
Netzwerk I/O Komponenten				
1000 Base-TX LAN IF, erfordert 1 PCI 4fach-Slot	A4929A		4.973,13	2.542,72
10/100 Base-TX LAN IF, Benutzerlizenz, erfordert 1 PCI-Slot, Opt. OD1 f. Werkinstallation erf.	B5509BA		739,56	378,13
ATM 155 MMF PCI IF, erfordert 1 PCI-Slot	A5513A		5.626,32	2.876,69
ATM 155 UTP PCI IF, erfordert 1 PCI-Slot	A5515A		5.626,32	2.876,69
ATM 622 MMF PCI IF, erfordert 1 PCI 4fach-Slot	A5483A		12.455,06	6.368,17
Fiber Channel, Opt. OD1 f. Werkinstallation erforderlich	A5158A		6.517,02	3.332,10
Hyper Fabric, Opt. OD1 f. Werkinstallation erforderlich	A6092A		13.360,61	6.831,17
IBM TokenRing, erfordert 1 PCI-Slot	A5783A		3.547,99	1.814,06
2 Port PSI IF für X25, erfordert 1 PCI-Slot	J3525A		5.047,33	2.580,66
4 Port PSI IF für X25, erfordert 1 PCI-Slot	J3526A		11.876,09	6.072,15
8 Port MUX, seriell, erfordert 1 PCI-Slot	A6748A		1.959,57	1.001,91
HP-UX Software				
HP-UX Media				
HP-UX auf CD-ROM	B3782FA	AAF	1.126,95	576,20
HP-UX Instant Ignition	B3782FA	OD1	376,56	192,53
Deutsche Lokalisierung	B3782FA	ABD	0,00	0,00
HP-UX Version 10.20	B3782FA	APZ	0,00	0,00
HP-UX Version 11.0	B3782FA	UM4	0,00	0,00
Extra Applikations-CD (enthalten in B3782FA Opt. AAF)				
HP-UX Version 10.20	B5447AA		203,17	103,88
HP-UX Version 11.0	B6373AA		211,31	108,04
HP-UX Instant Ignition Konfiguration				
Visual Benutzer Konfiguration (VUE)	B3883AA	ASA	0,00	0,00
Journalled Filesystem (JFS) Konfiguration	B3883AA	007	0,00	0,00
Unlimitierte HP-UX Multiuser-Lizenz	B6837AA		0,00	0,00