

J5600 – hp UX Visualize Workstation

HP PA-RISC Prozessor, Taktfrequenz, Cache Leistung	2 x PA8600/552MHz, 0.5MB/1MB on-chip 42.6 SPECint95; 62.7 SPECfp95 758 SPECint rate95, 847 SPECfp rate95
Hauptspeicher	1 GB Standard (1 x 1GB), max. 8 GB
Interne Plattenkapazität	max. 144GB
Schnittstellen	NSE SCSI-2, Ultra 2 SCSI LVD, 2 x RS-232, Parallel Port, USB f. Tastatur und Maus, HP VISUALIZE EG, Visualize fx2 und fx6, UTP100/10BT
Grafik	7 x PCI
LAN-Schnittstelle	1.44MB Floppy, CD-ROM, opt. DDS3 DAT 12GB
Freie Steckplätze	
Laufwerke	2 Benutzer-Lizenz
Betriebssystem ab HP-UX 10.20+	

Informieren Sie sich bitte hier über die angebotenen Produkte mit Partnummern.

**Sie benötigen ein Produkt aus dieser Liste? Dann rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne:
06146/82 19 6**

HP Preisliste Stand 01.04.2001 (diese Liste wird von HP nicht mehr aktualisiert)

J5600	Prod. – Nr.	Opt.
Basisystem, 2 x 552 MHz PA-RISC 8600 CPU, 1 GB (2 x 512 MB SDRAM)	A5991A	
Hauptspeicher (7 freie Slots)		
256MB SDRAM (1 DIMM Slot), Opt.0D1 für Werkinstallation erforderlich	A4994A	
512MB SDRAM (1 DIMM Slot), Opt.0D1 für Werkinstallation erforderlich	A4995A	
1024MB SDRAM Memory (1 DIMM Slot), Opt.0D1 für Werkinstallation erf.	A6016A	
Workstation Lokalisierungs Kit für HP-UX 10.20+ und 11.x		
HP Visualize Benutzer IF-Kit, Dokumentation auf CD-ROM enthalten	A4983B	
Option für Deutschland	A4983B	ABD
Ohne Tastatur	A4983B	053
Netzanschluss-Kit (erforderlich)		
Jeweils ein Netzkabel für Rechner und Monitor	A4199C	
Lokalisierungsoption für Europa	A4199C	ABB
Basis System Grafik		
VISUALIZE fxe HP-UX 2D/3D Grafikkarte, Opt. 0D1 f. Werkinstallation erforderlich	A4982A	
VISUALIZE fx10 Pro (1 PCI Slot) , Opt. 0D1 f. Werkinstallation erforderlich	A1299B	
Grafik-Monitore (Optional)		
21Zoll "Pure Flat" Screen Farbmonitor - ersetzt D2847W	D8915W	
19Zoll Farbmonitor, Opt. ABB erforderlich	D8912W	
18.1 Zoll LCD FlatPanel Display - ersetzt D5065W	D5069W	
Interne Disk Drives		
9GB LVD Disk 10.000 U/min	A4997A	0D1
18GB LVD Disk 10.000 U/min	A4998A	0D1
36GB LVD Disk 10.000 U/min	A6031A	0D1
Internes DAT's		
DDS3 DAT, 12GB, Opt.0D1 f. Werkinstallation erforderlich	A5011A	
DDS3 DAT, 4GB, Opt.0D1 f. Werkinstallation erforderlich	A4956A	

CD-ROM			
32fach CD-ROM mit ATAPI-2 IF	A5001A	0D1	
Interne Floppy			
1.44MB Floppy mit PC/AT IF	A5009A	0D1	
Massenspeicher I/O-Komponenten			
PCI Ultra SCSI single-ended IF (erfordert 1 PCI Slot), Opt. 0D1 f. Werkinst. erforderlich	A4974A		
PCI FastWide Differential (FWD) SCSI IF (erfordert 1 GSC Slot), Opt. 0D1 f. Werkinst.erf.	A4976A		
PCI Ultra LVD IF (erfordert 1 PCI Slot) , Opt. 0D1 f. Werkinst. erforderlich	A4999A		
Netzwerk I/O Komponenten			
1000 Base-TX LAN IF, erfordert 1 PCI 4fach-Slot	A4929A		
1000 Base-SX LAN IF, erfordert 1 PCI 4fach-Slot	A4926A		
10/100 Base-TX LAN IF, Benutzerlizenz, erfordert 1 PCI-Slot, Opt. 0D1 f. Werkinstallations erforderlich	B5509BA		
ATM 622 MMF PCI IF, erfordert 1 PCI 4fach-Slot	A5483A		
Fiber Channel, Opt. 0D1 f. Werkinstallations erforderlich	A5158A		
Hyper Fabric, Opt. 0D1 f. Werkinstallations erforderlich	A6092A		
IBM TokenRing, erfordert 1 PCI-Slot	A5783A		
2 Port PSI IF für X25, erfordert 1 PCI-Slot	J3525A		
4 Port PSI IF für X25, erfordert 1 PCI-Slot	J3526A		
8 Port MUX, seriell, erfordert 1 PCI-Slot	J3592A		
CAD Eingabegeräte			
HP Spacecall 4000 FLX	A4992A		
HP Spacecall 3003 FLX	A4361C		
HP-UX Software			
HP-UX Media	B3782FA		
HP-UX auf CD-ROM	B3782FA	AAF	
HP-UX Instant Ignition	B3782FA	0D1	
Deutsche Lokalisierung	B3782FA	ABD	
HP-UX Version 10.20	B3782FA	APZ	
HP-UX Version 11.0 - ca. Herbst 1999 verfügbar	B3782FA	UM4	
HP-UX Version 10.20	B5447AA		
HP-UX Version 11.0	B6373AA		
HP-UX Instant Ignition Konfiguration	B3883AA		
Visual Benutzer Konfiguration (VUE)	B3883AA	ASA	
Journaled Filesystem (JFS) Konfiguration	B3883AA	007	
Unlimitierte HP-UX Multiuser-Lizenz - NEU	B6837AA		